
















L'intero assortimento in un colpo d'occhio

Exolon® multi UV

Lastre alveolari di polycarbonato

Profilo	Nome	Type	Spessore in mm	Ug-Value W/m ²	Peso kg/m ²	Prodotto classificazi- one	
	Exolon® multi UV 2/4-8	2/4	4	4,0	0,8		Standard
	Exolon® multi UV 2/6-8	2/6	6	3,5	1,3		
	Exolon® multi UV 2/8-10.5	2/8	8	3,3	1,5		
	Exolon® multi UV 2/10-10.5	2/10	10	3,0	1,7		
	Exolon® multi UV 3/16-20	3/16	16	2,2	2,6		
	Exolon® multi UV 5X/16-25	5X/16	16	2,0/ 2,1	2,4		
	Exolon® multi UV 2/16-30	2/16	16	2,8	3,6		
	Exolon® multi UV 4/10-6	4/10	10	2,5	1,75		Volte a botte
	Exolon® multi UV 7/16-14	7/16	16	1,8	2,6		
	Exolon® multi UV 7/20-14	7/20	20	1,5	2,85		
	Exolon® multi UV 5M/ 25-20	5M/ 25	25	1,4	3,4		Saving Energy
	5M/ 32-20	5M/ 32	32	1,2	3,7		
	Exolon® multi UV 7M/25-28	7M/25	25	1,28	3,3		Saving Energy
	Exolon® multi UV 7M/32-28	7M/32	32	1,09	3,6		
	Exolon® multi UV 7M/40-28	7M/40	40	0,95	4,1		
	Exolon® multi UV 7M/50-28	7M/50	50	0,84	4,5		

Informazioni dettagliate sono disponibili nella rispettiva documentazione tecnica del prodotto.

La Exolon Group produce anche lastre solide in polycarbonato (Exolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpert®).
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sheets.covestro.com.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)
Italia

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Covestro. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto. Exolon® è una marca registrata di Exolon Group.
Exolon multi Overview_IT_210402